

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYBBF1U60P

Półka do obudowy, 1U, głębokość 800, perforowana, blacha stalowa, RAL7035, 100kg



Podgląd

Prezentacja	Power Management
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Stała półka perforowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wposażenie — wsparcie
Kolor	Szary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDS Actassi VDA
Materiał	Blacha stalowa
Miejsce montażu	Pomiędzy przednim i tylnym wspornikiem pionowym 19"
Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie
Liczba szaf rackowych	1U
Regulacja podczas montażu	Regulowany od -100 do + 50 mm, w krokach co 25 mm
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg
Odległość pomiędzy środkami	458 mm
Liczba zespołów szaf rackowych	29U 47U 42U 33U 38U 24U
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Obudowa width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Obudowa width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Obudowa width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Obudowa width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Obudowa width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Obudowa width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Obudowa width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Obudowa width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Obudowa width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Obudowa width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Obudowa width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
Głębokość	Rack: 600 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	47 cm
Długość opakowania 1	61 cm
Waga opakowania 1	4,23 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	87 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	122 cm
Waga opakowania 2	267 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	 Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------