



Podgląd

Prezentacja	Power Management
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Stała półka
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Stała półka perforowana
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
Kolor	Szary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDA Actassi VDS
Materiał	Blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Pomoc do montażu	19" rack, przód lub tył
Zgodność produktu	Obudowy Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Sposób mocowania	Poprzez 19" element mocujący: wsporniki pionowe 19" dla szafy rackowej
Liczba szaf rackowych	1U
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	15 kg
Grubość	5 mm
Liczba urządzeń 19"	1
Wysokość	44,45 mm
Szerokość	465 mm
Głębokość	250 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,65 cm
Szerokość opakowania 1	23,11 cm
Długość opakowania 1	50,04 cm
Waga opakowania 1	1,73 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	42
Wysokość opakowania 2	73 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm

Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	85 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------