



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3HF
Application	Zastosowania przemysłowe
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	800 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	300 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi z zamkiem 1 płyta montażowa

Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiowalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Korpus: alucynk
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 60529
Masa produktu	32 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	EMC odporność
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	81,534 cm
Szerokość opakowania 1	36,83 cm
Długość opakowania 1	59,944 cm
Waga opakowania 1	31,679 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------