



#### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                                                 |
| Nazwa produktu               | Spacial S3X                                                                             |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                                          |
| Kategoria                    | Obudowa kompaktowa                                                                      |
| Nominal height               | 600 mm                                                                                  |
| Nominal width                | 1000 mm                                                                                 |
| Nominal depth                | 300 mm                                                                                  |
| Product installation         | Montaż na ścianie                                                                       |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>1 zamek: drzwi<br>2 perforowany profil pionowy z otworami: drzwi<br>2 drzwi |

#### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu             | Korpus jednoczęściowy, struktura krzyżowa<br>Szyba w kształcie rynienki                                      |
| Typ drzwi               | Pełna                                                                                                        |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 2 drzwi                                                                                       |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                  |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                                                            |
| Opis płyty montażowej   | Bez płyty montażowej                                                                                         |
| Rodzaj płyty dławikowej | Bez płyty dławikowej                                                                                         |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                                        |
| Części wymiadowalne     | Drzwi zawiasami                                                                                              |
| Materiał                | Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L<br>Zamek: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Zawias: stal nierdzewna |
| Wykończenie powierzchni | Korpus i drzwi: Scotch-Brite® ze szczotkami<br>Zamek: chromowany                                             |
| Masa produktu           | 32 kg                                                                                                        |

#### Środowisko pracy

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Normy                        | IEC 62208                                  |
| Certyfikaty produktu         | CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 typ A             |
| Stopień ochrony IP           | IP55 zgodnie z IEC 60529                   |
| Stopień ochrony IK           | IK10 zgodnie z IEC 62262                   |
| Charakterystyka środowiskowa | Specyficzne wymagania higieny<br>Korozyjny |

#### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 33,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 63,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 101,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 31,1 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 9        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 2  | 205,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100,0 cm |
| Długość opakowania 2   | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2      | 293,0 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                          |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#"> Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                  |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                            |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#"> Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#"> Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#"> Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                               |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|