



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Reinforced plinth
Anwendung	Sejsmiczny
Nennmaße des Gehäuses	- W: 800 mm D: 600 mm - W: 600 mm D: 800 mm
Elementy składowe urządzenia	1 cokół
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SF 5G
Pomoc do montażu	Podłoga

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7022)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wysokość	100 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	600 mm
Grubość	5 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej 5G zgodnie z EDF CRT 91 C 112 00

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	81,0 cm
Szerokość opakowania 1	60,5 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	25,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
