



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBS
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	116 mm
Szerokość	74 mm
Głębokość	62 mm
Wysokość wewnętrzna	105 mm
Szerokość wewnętrzna	65 mm
Głębokość wewnętrzna	55 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 4 śruby pokrywy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Niska pełna pokrywa
Mocowanie pokrywy	Śruby metalowe
Typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
Części wymiwalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	TÜV
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z NEMA 4,4X
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Głów wire resistance	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Masa produktu	0,108 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,3 cm
Szerokość opakowania 1	7,4 cm
Długość opakowania 1	11,5 cm
Waga opakowania 1	92 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	8,8 cm
Szerokość opakowania 2	12,6 cm

Długość opakowania 2	33,4 cm
Waga opakowania 2	532 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	105
Wysokość opakowania 3	40,6 cm
Szerokość opakowania 3	40,2 cm
Długość opakowania 3	61,4 cm
Waga opakowania 3	12,168 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------