



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Typ produktu lub komponentu | Techniczny pionowy |
| Device application | Wielozadaniowy |
| Enclosure nominal dimensions | - H: 1400 mm |
| Podstawa montażowa | Wspornik mocujący płyty montażowej Wspornik mocujący pionowy |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SDX |
| Elementy składowe urządzenia | 2 pionowy |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Materiał | Stal |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------|---|
| Wykończenie powierzchni | Cynkowany |
| Regulacja | Regulowana głębokość co 25 mm z nakrętkami klatkowymi Regulowana wysokość co 2.5 mm z nakrętkami ćwierćbrotowymi |
| Wysokość | 1400 Mm Rzeczywisty: 1275 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 34 mm |
| Grubość | 2 mm |
| Wymiary wycięcia (otworu) | 13 x 11 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 6 cm |
| Długość opakowania 1 | 128 cm |
| Waga opakowania 1 | 3,81 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 40 |
| Wysokość opakowania 2 | 50 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100 cm |
| Długość opakowania 2 | 120 cm |
| Waga opakowania 2 | 165 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|