

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Trudne warunki eksploatacyjne
For enclosure nominal dimensions	- H: 800 mm W: 800 mm
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3HD obudowa kompaktowa
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 2 zawiasy 1 zamek z 3 mm dwuprętową wkładką
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: stal z pokryciem antykorozyjnym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa
Liczba blokad	1
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Maksymalne obciążenie	200 kg
Wysokość	Znamionowy: 800 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm
Grubość	1,5 mm
Masa produktu	7,92 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność na korozję C4H zgodnie z ISO 12944: 1999 Odporność na promieniowanie UV zgodnie z IEC 62208

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	81,0 cm
Długość opakowania 1	81,0 cm
Waga opakowania 1	7,92 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	75,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	125,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------