



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Cokół
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	- D: 620 mm
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 panel przedni 2 część boczna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - na częściach bocznych lokalizacja
Kolor	Cokół: szary (RAL 7035)
Wysokość	200 mm
Szerokość	1285 mm
Głębokość	610 mm

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44
Stopień ochrony IK	IK10

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	42,000 cm
Długość opakowania 1	113,000 cm
Waga opakowania 1	10,640 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	90,000 cm
Szerokość opakowania 2	200,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	227,800 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	<a href="#">Deklaracja REACh</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------