

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYECP300

Płyta osłonowa z przepustem szczotkowym, blacha stalowa ocynkowana



### Parametry podstawowe

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów              | Actassi                 |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta zaślepiająca      |
| Typ dławika kablowego       | Ze uszczelką szczotkową |

### Parametry uzupełniające

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące<br>1 płyta |
| Miejsce montażu              | Góra lub dół obudowy         |
| Materiał                     | Blacha stalowa cynkowany     |
| Sposób mocowania             | Wkrętami                     |
| Wysokość                     | 35 mm                        |
| Szerokość                    | 300 mm                       |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 2,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 36,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 360,0 g |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.