



#### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Spacial                                                         |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy                              |
| Typ produktu lub komponentu               | Drzwi dzielone                                                  |
| Application                               | Aplikacja podzielona na części                                  |
| For enclosure nominal dimensions          | - W: 600 mm                                                     |
| Total number of 50 mm modules             | 3                                                               |
| Miejsce montażu                           | Przednie                                                        |
| Zgodność gamy                             | Spacial Spacial SFM                                             |
| Elementy składowe urządzenia              | 1 drzwi częściowe<br>2 zawiasy<br>1 5 mm podwójna wkładka szyny |
| Ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                                                        |

#### Parametry uzupełniające

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Materiał                | Stal                           |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)               |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Typ blokady             | Zamek 5 mm dwuprętowa          |
| Liczba blokad           | 1                              |
| Typ drzwi               | Zewnętrzny pełny               |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)    |
| Wysokość                | Znamionowy: 150 mm             |
| Szerokość               | Znamionowy: 600 mm             |

#### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 6,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 16,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 57,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,988 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24       |
| Wysokość opakowania 2          | 42,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 100,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 60,0 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                          |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#"> Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                  |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                            |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#"> Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#"> Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#"> Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                               |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|