



Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Nazwa produktu	EasyPact CVS
Skrócona nazwa urządzenia	CVS250B
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Opis biegunów	4P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3d
Earth leakage protection (Vigi add on)	Bez
[In] prąd znamionowy	200 A w 40 °C
Rodzaj sieci	Prąd przemieniany (AC)
Kategoria użytkowania	Kategoria A
[Icu] Breaking capacity	40 KA Icu w 220/240 V prąd przemieniany (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 25 KA Icu w 380/415 V prąd przemieniany (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 20 kA Icu w 440 V prąd przemieniany (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Nazwa wyzwalacza	TM-G
Technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
[In] prąd znamionowy	200 A w 40 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne) Zabezpieczenie zwarciovowe (magnetyczne)

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Symbol zdolności wyłączania	B
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	15 KA w 440 V prąd przemieniany (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 25 KA w 380/415 V prąd przemieniany (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 40 kA w 220/240 V prąd przemieniany (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Położenie neutralne	LEFT
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	10000 cykl 415 V In zgodnie z IEC 60947-2
Typ sterowania	Dźwignia
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	140...200 A
Nastawa zabezpieczenia przewodu neutralnego	Bez ochrony (3d)
Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir]	Regulowany
Zakres regulacji prądu przeciążeniowego [Ir]	0,7...1 x In
Opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr]	Wartość stała
Zakres regulacji prądu zwarciovowego [Ii]	Stacjonarny
Wskazanie położenia styku	Tak
Przyłącza - zaciski	Połączenie na wkręty
Rozstaw połączeń	35 mm
Kod zgodności	CVS250
Szerokość	140 mm

Głębokość	86 mm
Wysokość	161 mm
Masa produktu	2,6 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-2
Certyfikaty produktu	CCC[RETURN]CCS[RETURN]GOST
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień ochrony IP	IP40
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,500 cm
Szerokość opakowania 1	15,000 cm
Długość opakowania 1	19,000 cm
Waga opakowania 1	2,536 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	16,116 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------