

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LV847080SP

Styk gotowy do zamknięcia PF, 5A/240 VAC, dla MTZ/NT/NW, część zamienna



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	PF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Zdolność wyłączania	2 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V prąd stały (DC) 0,3 A DC-12 125 V prąd stały (DC) 0,15 A DC-12 250 V prąd stały (DC) 5 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,3 cm
Szerokość opakowania 1	4,7 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	78,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	6,94 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------