



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Disconnectable front connection adaptor
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 16 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 16 rozłącznik
Opis biegunów	3P
Sposób montażu	Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Połączenie
Pozycja łącza	Poziomy Pionowy
Prąd znamionowy [In]	1600 A
Rozstaw podłączy	115 mm
Materiał przewodnika	Aluminiowy/miedź
Długość	47 mm
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,000 cm
Szerokość opakowania 1	30,000 cm
Długość opakowania 1	40,000 cm
Waga opakowania 1	1,660 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------