



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	FDM121
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyświetlacza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do wyświetlania danych i sygnalizacji
Zgodność gamy	MasterPact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact Multi 9 N40 Vigi PowerPact Multi 9 SW60 PowerPact PowerPact L PowerPact Multifix Eco PowerPact Multifix Fire
Nazwa produktu	Enerlin'X FDM
Funkcja modułu	Zdalne sterowanie Wyświetlanie sieci Pomiar Wyświetlanie alarmu

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Podstawa montażowa	Montaż powierzchni za pomocą zestawu Wycięcie w drzwiach
Typ wyświetlacza	Ekran LCD z białym podświetleniem
Rozdzielczość wyświetlacza	128 x 128 pikseli
Kąt widzenia poziomy x pionowy	60 x 30°
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) - 20...10 %
Prąd pobierany	21 mA
Normy	CE CSA UL
Wysokość	96 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	33,6 mm
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla ComPact NS630b...1600 Część zamienna dla ComPact NS1600b...3200

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP53
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,803 cm
Szerokość opakowania 1	10,275 cm
Długość opakowania 1	10,375 cm
Waga opakowania 1	244,5 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	34
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8967 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	816
Wysokość opakowania 3	95 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	224208 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------