

Karta danych technicznych TRV00850

produktu

Parametry

Compact NSX , przewód miękki ULP do wyłącznika Compact NSX 5m 1 szt.



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	przewód męski RJ45 l = 5 m
Typ produktu lub komponentu	Communication cable
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja Compact Compact NSX Compact Compact NSX DC MasterPact MasterPact MTZ MasterPact Masterpact NW MasterPact Masterpact NT ComPacT nowa generacja ComPact NS nowa generacja Compact Compact NS PowerPact Multifix Ceiling

Parametry uzupełniające


Typ złącza (konektora)	2 RJ45
Długość	5 m
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	17 cm
Długość opakowania 1	17,5 cm
Waga opakowania 1	238 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,48 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
