

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM10904

Schneider Electric Optiline 45 - łącznik wewnętrzny - PC/ABS - biel



Parametry podstawowe

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Gama produktów | OptiLine 45 |
| System elektroinstalacyjny | Kanał elektroinstalacyjny |
| Typ produktu | Wewnętrzny element łączący |
| Colour | Biały (RAL 9010) |
| Quantity package 1 / unit | Zestaw 10 szt. |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------------------|---|
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy Aluminium |
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego | 95 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm 75 x 55 mm 185 x 55 mm |
| Product material | PC/ABS |
| Długość | 100 mm |
| Wysokość | 4 mm |
| Szerokość | 51 mm |

Środowisko pracy

| | |
|-----------------------|---|
| Normy | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102 |
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Stopień ochrony IP | IP30 |
| Stopień ochrony IK | IK07 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 0,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 5,1 cm |
| Waga opakowania 1 | 12,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 0,5 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 12,7 cm |
| Długość opakowania 2 | 20,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 128,0 g |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 3 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 600 |
| Wysokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 8,167 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Sustainable packaging | Yes |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|