



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Rocker centre plate with LED
Zastosowanie urządzenia	Switch
Zastosowanie produktu	For RL and special loads
Źródło światła	LED
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	1
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	PC: visor Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta pokrywy
Średnica	51 mm
Głębokość	8,5 mm
Masa produktu	0,005 kg
Targeted channel	Professional
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certyfikacja produktu	N[RETURN]NF
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	8 cm

Waga opakowania 1	11 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	10 cm
Długość opakowania 2	9 cm
Waga opakowania 2	83 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	190
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	3,58 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------