



### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS2AE
Typ produktu lub komponentu	Przedłużenie wału
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do sterowania
Zgodność gamy	TeSys TeSys GS GS2S TeSys TeSys GS GS2T TeSys TeSys GS GS2V Fupact FuPacT GS GSB630 Fupact FuPacT GS GSD630 Fupact FuPacT GS GSB800 Fupact FuPacT GS GSD800 Fupact FuPacT GS GSB1250 Fupact FuPacT GS GSD1250
Switch rated current	600 A 630 A 800 A 1250 A

### Parametry uzupełniające

Długość	400 mm
Przekrój wału	12 x 12 mm
Masa produktu	0,42 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,200 cm
Szerokość opakowania 1	2,100 cm
Długość opakowania 1	40,000 cm
Waga opakowania 1	448,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	13,118 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------