



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 61 Altivar Lift Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 212 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Kacesoria wyświetlacza i sygnalizujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Terminal wyświetlacza
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przeмиennik częstotliwości
Zastosowanie produktu	Do sterowania, regulacji i konfigurowania napędu Aby zapisać i ściągnąć ustawienia konfiguracyjne Do wyświetlania wartości aktualnych
Stopień ochrony IP	IP54

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Na drzwiach obudowy
Język użytkownika	Włoski Angielski Francuski Hiszpański Niemiecki Chiński
Liczba linii wyświetlacza graficznego	8 linii
Rozdzielczość w pikselach	241 x 160
Masa produktu	0,145 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...50 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	16,500 cm
Długość opakowania 1	23,000 cm
Waga opakowania 1	275,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	56
Wysokość opakowania 2	77,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	28,420 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------