

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AB3RV162U

Oznaczniki Listwa zaciskowa



Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	150 A dla 1P szyna zbiorcza
Przyłącza elektryczne	1 stały po stronie zasilania 35 mm ² złącze 1 elastyczny po stronie zasilania 25 mm ² złącze 6 stały na odpływie/odpływowe 0,5...6 mm ² odczep 6 elastyczny na odpływie/odpływowe 0,5...4 mm ² odczep
Sposób mocowania	Zatrask
Pomoc do montażu	szyna
Zgodność produktu	Ramki montażowe
Przeznaczenie produktu	Terminal block

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,500 cm
Szerokość opakowania 1	12,700 cm
Długość opakowania 1	15,500 cm
Waga opakowania 1	91,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	13,500 cm
Szerokość opakowania 2	12,700 cm
Długość opakowania 2	15,500 cm
Waga opakowania 2	917,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	3,970 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------