

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SBP6KRM12U

Panel obejścia serwisowego APC — 230 V; 32 A; MBB (najpierw zwarcie, potem rozwarcie); wejście podłączone na stałe; (4) gniazda wyjściowe IEC-320 C19



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11230 V
Main Output Voltage	230 V
Liczba szaf rackowych	2U
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,9 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	66 cm
Masa produktu	11,36 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	Lower
Sposób montażu	Rack-mounted

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie)
Max line current	32 A
Granice prądów wejściowych	32 A
Poziom obciążenia	7680 VA
Zakres współczynnika mocy obciążenia	0...1

na wyjściu

Maksymalny całkowity pobór prądu	32 A
Number of power socket outlets	4 IEC 60320 C19
Rodzaj zabezpieczenia	Wylłącznik
Efektywność	99 %

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CSA[RETURN]GOST
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...15000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,3 cm
Szerokość opakowania 1	99,1 cm
Długość opakowania 1	61 cm
Waga opakowania 1	22,72 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata (na części)
-----------	--------------------