

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN6354-0019

Czujnik obecności KNX High Bay do wysokiego montażu 2,5m-14m, montaż natynkowy/ wpuszczany



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Typ szyny danych	KNX
Odcień koloru	Biały

Parametry uzupełniające

Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Liczba kanałów	4
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie pełzające
Rodzaj nastaw	Regulowana czułość poziomego oświetlenia Regulacja czasu
Powierzchnia wykrywania	Przedni: 18 m Poprzeczny: 18 m
Kąt wykrywania	360° poziomy
Materiał	Plastik lśniący
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Sufitowy
Wysokość montażowa	12 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,8 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	280,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	13
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,142 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------