

Karta danych technicznych produktu

Parametry

A9E15540

Rozszerzenie do przekaźnika iERLI-48 1NO + 1CO $U_s = 48 \text{ VAC}$



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iERL
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzenie dla przekaźnika przejściowego
Skrócona nazwa urządzenia	iERL
Zastosowanie urządzenia	Rozszerzenie przekaźnika przełączającego
Zestaw styków sygnałowych	1 C/O + 1 NO
Napięcie sterujące [U_c]	48 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [I_e]	10 A w 230 V prąd przemienny (AC) ($\cos \varphi = 1$)
Znamionowe napięcie izolacji [U_i]	250 V prąd przemienny (AC)
Podtrzymanie zasilania	8 VA
Moc rozruchowa zasilania	8 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	88 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0,112 kg
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-21: 100000 cykl
Przylącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego 0,5...6 mm ² Łączenie przez zatrzask

Środowisko pracy

Normy	NF C 45-250 IEC 255
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	6,6 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	112,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,1 cm
Szerokość opakowania 2	9,6 cm
Długość opakowania 2	23,0 cm

Waga opakowania 2	1,41 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	16,615 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------