



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 PowerTag Link HD
Typ produktu lub komponentu	Inteligentny moduł komunikacyjny
Skrócona nazwa urządzenia	PowerTag Link HD
Application type	Podstawowy pomiar energii E Udoskonalony monitoring obciążenia E, U, I, P, Pf Load alarming
Number max of connected devices	Up to 100 wireless devices
Maksymalny prąd zasilania	2 A
Znamiomowe napięcie zasilania [Us]	110...230 V prąd przemienny (AC) +/- 15 %
Zgodność produktu	Wireless energy sensor
System komunikacji	Serwer Ethernet Modbus TCP/IP Serwer sieciowy
Serwer sieciowy	Wbudowana strona internetowa Kompatybilny ze sterownikiem BMS
Medium wsparcia transmisji	Częstotliwość radiowa 2,4...2,4835 GHz PowerTag 100
Usługi sieciowe	Strona internetowa

Parametry uzupełniające

Specyficzne WE/Wy aplikacji	Licznik zliczający impulsy
Pobór mocy	5 VA
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
RESET	Przywrócenie ustawień fabrycznych na płytę czołową
Sygnalizacja lokalna	Product status: 1 LED (zielona, pomarańczowa i czerwona) Stan sieci Ethernet (LAN ST): 1 LED (zielona, pomarańczowa i czerwona)
Miejsce montażu	Poziomy/pionowy on DIN rail
Kolor	Biały (RAL 9003)
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania
Kategoria przepięciowa	III
Podziałka 9 mm	6 użytkowy
Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	67,5 mm
Masa produktu	133 g
Zgodność gamy	Acti 9 PowerTag wireless energy sensor
Interfejs uruchomieniowy	Strona internetowa ECOREACH
Kod zgodności	Acti9 PowerTag Link HD

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	2
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	93 % w 40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,200 cm
Szerokość opakowania 1	6,800 cm
Długość opakowania 1	11,300 cm
Waga opakowania 1	187,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,880 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------