

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| Typ produktu lub komponentu | Valve |
| Valve type | Globe |
| Valve product series | VGS211F |
| Valve model | VGS211F-15CS04 |
| Medium compatibility | Steam Water Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % |
| Valve configuration | 2-Way |
| Valve connection type | Flanged |
| Valve connection size | DN15 (ISO 7005-2) |
| Pipe size | 15 mm |
| Body size | 15 mm (1/2 in) |
| Flow characteristic | Equal percentage |
| Flow coefficient | 1.16 cv 1 kvs |
| Pressure class | PN16 |
| Operating fluid temperature | -10...200 °C |
| Pressure fluid max delta P normal life | 599,84 kPa |
| Saturated steam temperature | -10...200 °C |
| Control valve rangeability | Greater than 50:1 |
| Stroke length | 16.5 mm |
| Seat leakage | Port A: Less than 0.02 % of kvs |
| Stem flow action | Stem up closed |
| Stem movement | Linear |
| Trim material | Stainless steel |
| Materiał korpusu | Grey cast iron GG-25 |
| Seat material | Port A: stainless steel AISI 303 |
| Stem material | Stainless steel AISI 303 |
| Plug material | Stainless steel AISI 303 |
| Stem seal material | PTFE (polytetrafluoroethylene) |
| Seating seal material | Port A: metal to metal |
| Packing material | PTFE (polytetrafluoroethylene) |
| Kraj docelowy | Europe Asia Pacific. Australia. |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 20,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 20,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 13,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 4,228 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|