



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Wyprowadzenie kabli
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Zastosowanie produktu	Wyprowadzenie kabli do ogrzewania elektrycznego
Sposób pakowania	-

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Prąd znamionowy	16 A
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień koloru	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	2
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² dla sztywne kable (kable) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² dla elastyczny kable (kable) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² dla linka kable (kable)
Zewnętrzna średnica kabla	6...12 mm
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	39 mm
Głębokość zagnieżdżenia	11,7 mm
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	EN 60669-1 UTE C 61-392
Certyfikacja produktu	LCIE: NF 603415A[RETURN]NF
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP2xC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,3 cm
Długość opakowania 1	7,3 cm
Waga opakowania 1	35 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	37 cm
Długość opakowania 2	5,8 cm
Waga opakowania 2	248 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	6,725 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------