



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	LED
Zastosowanie produktu	Replacement lamp
Sposób pakowania	-

#### Parametry uzupełniające

Kolor źródła światła	Niebieski
Przeznaczenie urządzenia	Ramka montażowa
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Szary (RAL 7030)
Wzrost temperatury	25 °C
Prąd pobierany	0.15 mA
Liczba kabli	2
Materiał	PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie
Głębokość zagnieżdżenia	12,5 mm
Masa produktu	0,001 kg

#### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certyfikacja produktu	LCIE: NF 619318A N NF
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Alkohol Mydło w płynie Aceton

#### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	9 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	7,8 cm
Długość opakowania 2	9,6 cm
Waga opakowania 2	77 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	190
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	3,368 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------