


Karta danych technicznych produktu

Parametry

ACTFP2C1S19S10

Patchcord światłowodowy, Actassi, OS2, SC-SC, dwustronny, LSZH, 1 m



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Singlemode fibre optic patchcord
Kolor	Powłoka: żółty Obudowa SC duplex: niebieski Osłona SC duplex: niebieski Spinacz SC duplex: niebieski
Pakowanie kabla	Rolka z 1 m
Typ opakowania	Torebka plastikowa

Parametry uzupełniające

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km w 1310 nm 0,3 dB / 1 km w 1550 nm
Promień gięcia	32 mm dynamic 16 mm statyczny
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	50 dB SC
Parametry światłowodu	OS2 9/125 µm
Średnica światłowodu	600 µm
Zakończenie 1	SC
Zakończenie 2	SC
Rodzaj osłony	Zip 2 1,6 mm
Warunki użytkowania	Patching
Tryb wymiany	Duplex
Tryb transmisji	Jednomodowy
Liczba włókien światłowodu	2
Szerokość	3,4 mm
Wysokość	1,6 mm
Materiał	Ceramiczny: nasadka konektora SC Termoplastyczny: obudowa SC duplex TPE (materiał termoplastyczny): osłona
Długość kabla	1 m
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla instalacji	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Normy	Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Parametry światłowodów: ITU G.652.D Konektor SC: TIA/EIA-604-3 Konektor SC: IEC 61754-4 Ed.2 Parametry światłowodów: IEC 60793-2-10 Typ B1.3 Parametry światłowodów: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-3C Parametry światłowodów: TIA/EIA-568-C.3 Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: UL 94 V0

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,7 cm
Szerokość opakowania 1	19 cm
Długość opakowania 1	19 cm
Waga opakowania 1	33 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	14 cm
Szerokość opakowania 2	19 cm
Długość opakowania 2	19 cm
Waga opakowania 2	740 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	2,406 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------