



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 STD
Typ produktu lub komponentu	Zdalny ściemniacz
Skrócona nazwa urządzenia	STD
Zgodność produktu	Zaprojektowane reulatory mocy
dostępna funkcja	Automatyczne wykrywanie typu obciążenia

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V prąd przemienny (AC) lampa halogenowa: 40...400 W 230 V prąd przemienny (AC) lampa żarowa: 40...400 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 40...400 W Silnik: 40...200 W Lampa halogenowa na niskie napięcie z tradycyjnym transformatorem: 40...400 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem toroidalnym: 40...300 W
Rodzaj sterowania	Sterownik lokalny: przycisk Zdalne sterowanie: przycisk
Pobór mocy	0,8 VA
Straty ciepłe	3 W
Typ wjęcia	Przycisk 4 umożliwia sterowanie maksymalnie 20 ściemniaczami
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50 Hz
Napięcie wejściowe	12...30 V AC/DC
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką temperaturą Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Pojedynczy szybki bezpiecznik Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Podłączone urządzenia dodatkowe	Maksymalnie 25 przycisków pomocniczych bez wskaźników świetlnych, odległość: < 50 m Maksymalnie 5 przycisków pomocniczych z wskaźnikami świetlnymi, odległość: < 50 m
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 2 kabel (kable) 4 mm ² góra Zaciski śrubowe, 5 kabel (kable) 2,5 mm ² spód
Maksymalna długość kabla między urządzeniami	50 m
Wysokość	85 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	80 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1
Wytyczne	73/23/EEC - dyrektywa niskonapięciowa 89/336/EEC - kompatybilność elektromagnetyczna
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	9,7 cm
Długość opakowania 1	9,7 cm
Waga opakowania 1	155 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,22 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------