



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 STD
Typ produktu lub komponentu	Zdalny ściemniacz
Skrócona nazwa urządzenia	STD

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V prąd przemienny (AC) lampa halogenowa: 60...1000 W 230 V prąd przemienny (AC) lampa żarowa: 60...1000 W Lampa halogenowa na niskie napięcie z tradycyjnym transformatorem: 60...1000 W Silnik: 60...600 W
Rodzaj sterowania	Sterownik lokalny: przycisk Zdalne sterowanie: przycisk
Pobór mocy	0,8 VA
Straty ciepłne	3 W
Typ wjścia	Przycisk 4 umożliwia sterowanie maksymalnie 20 ściemniaczami
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50 Hz
Napięcie wejściowe	12...30 V AC/DC
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką temperaturą Pojedynczy szybki bezpiecznik Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	8
Podłączone urządzenia dodatkowe	Maksymalnie 25 przycisków pomocniczych bez wskaźników świetlnych, odległość: <math>< 50 m</math> Maksymalnie 5 przycisków pomocniczych z wskaźnikami świetlnymi, odległość: <math>< 50 m</math>
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 2 kabel (kable) 4 mm <sup>2</sup> góra Zaciski śrubowe, 5 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> spód
Maksymalna długość kabla między urządzeniami	50 m
Wysokość	85 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	130 g

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1
Wytyczne	73/23/EEC - dyrektywa niskonapięciowa 89/336/EEC - kompatybilność elektromagnetyczna
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...60 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,7 cm
Długość opakowania 1	9,7 cm
Waga opakowania 1	199,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,045 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------