

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ISM11300P

Optiline 70 - kanał elektronistalac. - 120x55 mm - PCW - biel polarna - 2000 mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 70
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
Odcień koloru	Biel polarna (RAL 9003)
Ilość sztuk w zestawie	12 m

### Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	120 x 55 mm
Podział na przedziały	1 przedział
Sposób mocowania	Wkrętami
Wymiary otworu z przodu	70 mm
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	120 mm
Szerokość	55 mm

### Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	2
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	2,04 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	12,0 cm
Szerokość opakowania 2	25,0 cm
Długość opakowania 2	204,0 cm
Waga opakowania 2	12,51 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	156

Wysokość opakowania 3	62,0 cm
Szerokość opakowania 3	120,0 cm
Długość opakowania 3	210,0 cm
Waga opakowania 3	183,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------