

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# VW3A1104R50

## Akcesoria VW3A, kabel do montażu zewnętrznego terminala operatorskiego



### Parametry podstawowe

|   |  |
|---|--|
| Gama produktów                                | Altivar  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe   |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Kabel do urządzenia zdalnego   |
| Zgodność produktu                             | VW3M1701<br>VW3A1101   |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Zdalny terminal graficzny do przemienników Altivar   |
| Zgodność gamy                                 | Altivar Machine ATV320<br>Altivar 312<br>Altivar Machine ATV340<br>Altivar 61Q<br>Altivar 61<br>Altivar 71<br>Altivar Process ATV600<br>Altivar 312 Solar<br>Lexium 32<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar 32<br>Altivar 212<br>Altivar 71Q<br>Easy Altivar 610 |
| Długość kabla                                 | 5 m  |

### Parametry uzupełniające

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Połączenie elektryczne | 2 złącza męskie |
| Typ złącza (konektora) | RJ45            |
| Masa produktu          | 0,25 kg         |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 17,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 20,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 229,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 25        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 6,446 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 200       |
| Wysokość opakowania 3          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 59,204 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>   |
| Bez SVHC REACH                        | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak  |
| Bez rtęci                             | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|