



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 32
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta z wyjściem cyfrowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Enkoder maszyny
Typ enkodera	BISS EnDat 2.2 A/B/I SSI

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Lexium 32M
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V dla SSI enkoder 5 V dla A/B/I enkoder 5 V dla BISS enkoder 5 V dla EnDat 2.2 enkoder
Przyłącza elektryczne	1 łącze żeńskie wysokiej jakości SUB-D 15 pin(y)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,800 cm
Długość opakowania 1	9,200 cm
Waga opakowania 1	57,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,571 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
