

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3CANCARR03

Układ łagodnego rozruchu, Altivar ATS480,
410A IP00 , 3x 208 ... 690V AC, napięcie
sterowania 110 ... 230 V AC



Parametry podstawowe

Gama produktów	CANopen
Zgodność gamy	CANopen Altivar Process ATV900 Altivar 71 Modicon LMC058 Altivar 31C Modicon M238 Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium SD3 Altivar Process ATV600 Altivar 31 Lexium 28 Modicon M258 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Magelis XBT GC, GT/GK ze sterowaniem Altivar 312
Typ szyny danych	CANopen
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie przygotowany kabel CANopen
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	CANopen bus

Parametry uzupełniające

Długość kabla	0,3 m
Połączenie elektryczne	2 złącza
Typ złącza (konektora)	2 RJ45
Masa produktu	0,05 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,648 cm
Szerokość opakowania 1	12,476 cm
Długość opakowania 1	20,361 cm
Waga opakowania 1	27,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,060 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	77,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm

Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	24,260 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------