



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 212
Protokół portu komunikacyjnego	LonWorks

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Zacisk śrubowy NETA, NETB dane transmisji/odbioru LonWorks Zacisk śrubowy SHLD ekranowanie komunikacji LonWorks Zacisk śrubowy G/E zacisk uziemiający Zacisk sprężynowy F programowalne wejście logiczne Zacisk sprężynowy R programowalne wejście stykowe Zacisk sprężynowy VIB wielofunkcyjne, programowalne wejście analogowe Zacisk sprężynowy CC wyrównany układ sterowania Zacisk sprężynowy P24 wyjście zasilania Zacisk śrubowy FLA, FLB, FLC wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe
Typ wejścia	Wielofunkcyjne, programowalne wejście logiczne F < 24 V prąd stały (DC) 5 mA Sink lub Source Wielofunkcyjne, programowalne wejście stykowe R < 24 V prąd stały (DC) 5 mA Sink lub Source Wielofunkcyjne, programowalne wejście analogowe VIB 10 V prąd stały (DC) 30 kΩ
Rodzaj wyjścia	Wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe FLA, FLB, FLC 250 V prąd przemienny (AC) 1 A 1 Wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe FLA, FLB, FLC 250 V prąd przemienny (AC) 0.5 A 0,4 Wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe FLA, FLB, FLC 30 V prąd stały (DC) 0.5 A Wyjście zasilania P24 24 V prąd stały (DC) 50 mA
Połączenie elektryczne	Śrubowa/sprężynowa listwa zaciskowa
Masa produktu	0,05 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,2 cm
Szerokość opakowania 1	17,2 cm
Długość opakowania 1	23,2 cm
Waga opakowania 1	229,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,199 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------