



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
Protokół portu komunikacyjnego	Profibus DP
Typ złącza (konektora)	9-żyłowe złącze żeńskie SUB-D
Prędkość transmisji	1.5 Mbps 12 Mbps 9600 bps 3 Mbps 500 kbps 19.2 kbps 187.5 kbps 6 Mbps 93.75 kbps

Parametry uzupełniające

Liczba adresów	1...126
System komunikacji	Profil CiA 402 Profil WE/WY Dane WE/WY Monitorowanie komunikacji może zostać zatrzymane, regulowane PPO typ 5
Typ wyświetlacza	1 LED dla DX (wymiana danych) 1 LED dla ST (stan) Terminal z wyświetlaczem graficznym dla słowa sterujące otrzymane Terminal z wyświetlaczem graficznym dla dane WE/WY Terminal z wyświetlaczem graficznym dla otrzymane wartości odniesienia
Masa produktu	0,3 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,200 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	23,000 cm
Waga opakowania 1	281,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,512 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	56
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	30,388 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------