



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Lexium 32M
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Protokół portu komunikacyjnego	Profibus DP V1
Przylączya elektryczne	1 złącze żeńskie SUB-D 9
Prędkość transmisji	9,6 kbit/s...12 Mb/s
Adresowanie	1...126 konfigurowalne poprzez terminal graficzny /oprogramowanie SoMove Ustawienia konfiguracyjne
System komunikacji	4 konfigurowalne telegramy Mapowanie przetwarzania danych z mastera Zarządzanie parametrami zgodne z PROFIdrive V4.1 Kilka trybów powiadomień DP V1 Profil napędu ATV32 zgodnie z IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Typ wyświetlacza	1 LED dla RUN 1 LED dla błęd magistrali (BF)
Funkcja diagnostyczna	Dane diagnostyczne ze statusem VSD Przebiegiennik-host obsługiwany z dwóch masterów (MS0 i MS1) Standardowe żądania dotyczące identyfikacji i obsługi
Profil szyny danych	PROFIdrive CiA 403

Środowisko pracy

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,700 cm
Szerokość opakowania 1	6,100 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	61,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,643 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------