



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne

### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Lexium 32M
Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP Ethernet/IP
Przyląca elektryczne	1 złącze RJ45, Ethernet/IP 1 złącze RJ45, Modbus TCP
Prędkość transmisji	10/100 Mbps
Adresowanie	Ręczne ustawianie adresów IP, BOOTP lub DHCP
Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
System komunikacji	Do 8 łączy (z tym łączy Modbus TCP/Ethernet IP) dla Ethernet IP/Modbus TCP Czynnik FDR dla Ethernet IP/Modbus TCP Rejestry odczytywania (03), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Rejestry odczytu wejścia (04), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Zapisz pojedynczy rejestr(06) dla Modbus TCP Wiele rejestrów zapisywania (16), maksymalnie 63 słowa dla Modbus TCP Odczyt/Zapisz wielu rejestrów (23) dla Modbus TCP Identyfikacja urządzenia odczytującego (43) dla Modbus TCP Diagnostyka (08) dla Modbus TCP WE/WY skanera: czytaj/zapisz, maksymalnie 6 słów dla Modbus TCP Monitorowanie komunikacji dla Modbus TCP Agent SNMP dla Ethernet IP Hierarchia Master/Slave napęd ODVA AC i profil CiA 402 dla Ethernet IP Stały monitorin komunikacji regulowany przez skaner Ethernet IP (Master) dla Ethernet IP
Typ wyświetlacza	1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla aktywność portu sieci Ethernet 1 LED dla aktywność portu Modbus TCP
Masa produktu	0,3 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,200 cm
Szerokość opakowania 1	6,100 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	60,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,590 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------