



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Typ enkodera	Przelicznik

### Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0,05 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Maximum cable distance between devices	100 m
Maksymalna częstotliwość robocza	12 kHz
Sygnał wejściowy	Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
Sygnał wyjściowy	Ref+, Ref-
Stosunek	3/10, 1/2, 3/4, 1
Typ podłączenia	1 żeńskie SUB-D 9
Masa produktu	0,15 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	157,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,21 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------