



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V (limit napięcia: 5...5,5 V)
Liczba impulsów na obrót	3600 dla ATV32

### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	ATV32 (>= V1.8)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Maksymalna częstotliwość robocza	250 kHz
Sygnal wejściowy	TTL
Przyłącza elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16), enkoder, 200 mA
Masa produktu	0,3 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,7 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	56,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	96
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,97 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------