



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	12 A
Zgodność produktu	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Nedded quantity	1
Przyłącza elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 10 mm ² / AWG 6

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	75 M przewód ekranowany P silnika 0,75...4 kW w 380...480 V 1 90 M przewód nieekranowany P silnika 0,75...4 kW w 380...480 V 1 150 M przewód ekranowany P silnika 0...2,2 kW w 200...240 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 0...2,2 kW w 200...240 V 1
Dv/dt	500 V/μs maks. w 400 V
Straty ciepłne	150 W
Moment dokręcania	1,5 N.m
Maximum drive output frequency	100 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne przez łącznik sterowany temperaturą, temperatura wyzwalania: 125 °C dla <250 V prąd przemienny (AC), <0,5 A
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	5,5 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,000 cm
Szerokość opakowania 1	28,000 cm
Długość opakowania 1	27,000 cm
Waga opakowania 1	4,138 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	47,176 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------