



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	1 zespół
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Bez pazurów
Odcień koloru	Kość słoniowa

Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Ramka mocująca
Materiał	ASA + PC: pokrywa ramki ASA + PC: ramka montażowa pośrednia
Normy	EN 60669-1
Szerokość	80 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	0,052 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP44
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Wybielacz Aceton Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Mydło w płynie Alkohol

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	54,200 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	12,000 cm
Szerokość opakowania 2	12,500 cm
Długość opakowania 2	18,500 cm
Waga opakowania 2	334,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	20
Wysokość opakowania 3	15,000 cm

Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	1,578 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------