

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN4562-0325

Merten, System M, płytki centralna podwójna z wbudowaną kłapką do gniazdek modułowych, biały active



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Płytki pokrywy
Przeznaczenie urządzenia	Data socket
Odcień koloru	Aktywny biały (RAL 9016)

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przez zapinki
Liczba gniazd	2
Typ pokrywy	Pokrywa
Materiał	Termoplastyczny
Obróbka powierzchni	Antybakteryjny
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,6 cm
Długość opakowania 1	5,6 cm
Waga opakowania 1	12,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9,0 cm
Szerokość opakowania 2	8,0 cm
Długość opakowania 2	12,0 cm
Waga opakowania 2	100,0 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	19,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	2,205 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------