

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN5250-0325

Merten, System M, płytki centralna z pokrętkiem ściemniacza, biały active



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Płytki pokrywy
Przeznaczenie urządzenia	Rotary dimmer
Odcień koloru	Aktywny biały (RAL 9016)

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przez zapinki
Materiał	Termoplastyczny
Obróbka powierzchni	Antybakteryjny
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,300 cm
Długość opakowania 1	7,200 cm
Waga opakowania 1	18,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	7,400 cm
Szerokość opakowania 2	7,800 cm
Długość opakowania 2	12,400 cm
Waga opakowania 2	118,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	19,700 cm
Szerokość opakowania 3	30,600 cm
Długość opakowania 3	40,800 cm
Waga opakowania 3	3,220 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------