



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów | KNX |
| Typ produktu lub komponentu | Element wykonawczy zasłony |
| Tryb pracy | Ręczny System magistralny KNX |
| Typ szyny danych | KNX |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|---|
| Total number of 18 mm modules | 4 |
| Podstawa montażowa | Szyna DIN |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 100...240 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz |
| Prąd znamionowy [In] | 10 A |
| Ilość wyjść | 4 |
| Typ obciążenia | Silnik: 434 W, 100 V prąd przemienny (AC) Silnik: 1000 W, 230 V prąd przemienny (AC) Silnik: 1043 W, 240 V prąd przemienny (AC) |
| Sygnalizacja lokalna | LED |



Środowisko pracy

| | |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 12,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 16,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 385,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 4,166 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH |  Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny |  Dyrektywa RoHS Chiny |

| | |
|---|---|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|