



### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Mureva               |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo zasilające   |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Mureva socket        |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 2-biegunowy + E      |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Niemiecki            |

### Parametry uzupełniające

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Prąd znamionowy [In]            | 10 A<br>16 A                                       |
| Częstotliwość sieci             | 50/60 Hz   |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]  | 250 V  |
| Materiał wtyczki, gniazda       | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny         |
| Materiał styków                 | Piny: stal nierdzewna<br>Sprężyny: stal nierdzewna |
| Typ pokrywy                     | Pokrywa  |
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy   |
| Sposób montażu                  | Montaż panelowy                                    |
| Przyłącza - zaciski             | Śruby uwięzione                                    |
| Lokalizacja wejścia przewodnika | Strona   |
| Masa produktu                   | 0,05 kg  |
| Wymiar podstawowy               | 65 x 85 mm   |
| Wysokość                        | 85 mm  |
| Szerokość                       | 65 mm  |
| Głębokość                       | 45,2 mm  |
| Kolor                           | Niebieski  |

### Środowisko pracy

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Normy                           | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Stopień ochrony IP              | IP54 zgodnie z IEC 60529                     |
| Stopień ochrony IK              | IK09 zgodnie z EN 62262                      |
| Odporność ogniowa               | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11              |
| Wilgotność względna             | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,3 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 6,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 8,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 50,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20       |
| Wysokość opakowania 2          | 14,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,8 cm  |
| Długość opakowania 2           | 29,2 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,24 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 4,207 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium  |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>   |
| Bez SVHC REACH                        | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak  |
| Bez rtęci                             | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>  |
| Kulistość – profil                    | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem   |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|