

Karta danych technicznych produktu Parametry

IMT48001

Thorsman - TP 3 - kołek do ściany - bez wkrętu
- 100 szt.



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kołek do ściany
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Średnica wiercenia	12 Mm beton 10 mm beton ALC
Minimum drilling depth	65 mm
Średnica wkrętu	8...10 mm
Materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

Parametry uzupełniające

Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 3 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 2 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,5 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,25 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 50 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 25 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 300 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 200 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Odcień koloru	Zielony
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
Średnica	12 mm
Długość	60 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,200 cm
Szerokość opakowania 1	1,200 cm
Długość opakowania 1	6,000 cm
Waga opakowania 1	4,700 g
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	31500
Wysokość opakowania 2	104,400 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	170,130 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------