

# Karta danych technicznych 1001023

## produktu

## Parametry

Thorsman - TP 1 - kołek do ściany - bez wkrętu  
- 500 szt.



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kołek do ściany
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Zastosowanie urządzenia	Lekka instalacja
Średnica wiercenia	5,5 Mm beton 5,5 Mm cegła 5 mm beton ALC
Minimum drilling depth	25 mm
Średnica wkrętu	3,5...5 mm
Materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

### Parametry uzupełniające

Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 0,5 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,25 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,4 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,2 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,1 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,04 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 50 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 25 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 40 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 20 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 10 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 4 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Odcień koloru	Żółty
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
Średnica	5,5 mm
Długość	22 mm

### Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 500 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Masa produktu	0,00035 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,8 cm
Szerokość opakowania 1	0,8 cm
Długość opakowania 1	2,2 cm
Waga opakowania 1	0,4 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	500
Wysokość opakowania 2	9,0 cm
Szerokość opakowania 2	9,4 cm
Długość opakowania 2	13,6 cm
Waga opakowania 2	210,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------