

Karta danych technicznych 1005016

produktu

Parametry

Thorsman - TP 2B - kołek do ściany - bez wkrętu - 100 szt.



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kołek do ściany
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Zastosowanie urządzenia	Lekka instalacja
Średnica wiercenia	8 Mm beton 8 Mm cegła 7 mm beton ALC
Minimum drilling depth	45 mm
Średnica wkrętu	5...6 mm
Materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

Parametry uzupełniające

Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 1,2 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,8 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,7 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,4 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,25 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,1 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 120 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 80 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 70 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 40 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 25 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 10 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Odcień koloru	Czerwony
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
Średnica	8 mm
Długość	40 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Masa produktu	0,00128 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,900 cm
Szerokość opakowania 1	0,900 cm
Długość opakowania 1	3,900 cm
Waga opakowania 1	10,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	5,600 cm
Szerokość opakowania 2	8,200 cm
Długość opakowania 2	12,400 cm
Waga opakowania 2	1000,000 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------